

Comment Bien Hiverner votre Piscine Desjoyaux ?

Lorsque le temps se rafraichit et que la température de votre eau avoisine les 14°C, vous pouvez procéder à l'hivernage de celle-ci afin de la retrouver en état au printemps.

Attention : N'hivernez pas trop tôt ; tant que la température de l'eau est au dessus de 15°C, votre eau a besoin d'être encore filtrée et désinfectée, même si vous ne vous baignez plus. Si vous êtes obligé d'hiverner plus tôt, utilisez un produit d'hivernage spécifique (Hivernage + ou Puripool super).

Ne videz pas votre piscine en hiver : en effet, même par de très grands froids, les terrains profonds gardent une température douce, voisine de 10°. Ils communiquent cette chaleur aux eaux profondes de votre piscine. Les eaux réchauffées ont tendance à remonter à la surface créant ainsi des courants de convection qui retardent la prise de la glace.

NE JAMAIS CASSER LA GLACE CAR VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER VOTRE LINER

Attention : si vous possédez une alarme à détection d'immersion, son fonctionnement peut être affecté par la présence de gel dans la sonde.

A) 1° POSSIBILITÉ : ARRÊT DE LA FILTRATION

1) Traitement LA VEILLE de la mise en hivernage

- Réglez votre Ph à 7 / 7,2
- Faites un traitement choc et filtrer toute la nuit

2) Nettoyage du bassin

- Nettoyez la ligne d'eau, brossez les parois, passez l'aspirateur dans le fond du bassin...

3) Niveau d'eau

- **Ne pas baisser votre niveau d'eau. Le renouvellement de l'eau se fera au printemps.**
- Attention, pour les piscines avec escalier sous liner, nous consulter au printemps avant de vidanger.**

4) Hivernage du plan d'eau

- Ajoutez à votre eau le produit d'hivernage. (Un apport complémentaire devra être fait en début d'année).
- Installez les flotteurs d'hivernage sur la diagonale de la piscine, ceux-ci encaisseront la poussée du gel.
- Mettez en place votre couverture d'hivernage qui retiendra les impuretés, feuilles et autres débris.

5) Arrêt de la filtration

- Positionnez le différentiel, les disjoncteurs et les interrupteurs du coffret sur "off"

6) Mise en hivernage de la filtration

- Sortez le(s) panier de skimmer et la ou les poche(s) de filtration : rincez-les au jet d'eau, nettoyez les poches à la machine à laver à 30° avec un peu de lessive, séchez-les et enfin stockez-les.

Puis Côté POMPE:

- Ouvrez les boîtes de connexion et séparez en 2 les fiches électriques (partie mâle et partie femelle) de la pompe et du transformateur du ou des projecteurs.

- Si vous avez le GRI 181, dévissez les 2 bouchons de purge rouges sur les tuyauteries côté panier;
- Si vous avez un panneau filtrant ou un escalier Tonic, refermez bien toutes les vannes.

Puis :

- A l'aide d'un tournevis et d'une clef, dévissez les colliers inox sur les durits caoutchoucs et les colliers en plastique. **IMPORTANT :** commencez toujours par les tuyauteries côté filtre (afin de désamorcer la pompe).
- Enlevez les tuyauteries en dévissant les raccords. (Attention à ne pas perdre les deux joints toriques).

- Pour les escaliers Filtrants et Tonic équipés de balnéo : Débranchez le câble du blower et retirez-le.
- Pour la Nage à contre-courant, enlevez le tuyau transparent sur la pompe

- Sortez la ou les pompes de filtration, vidangez-les en les renversant et stockez-les dans un endroit sec et loin de tous produits chlorés.

- Facultatif : vous pouvez sortir le groupe de filtration (à deux de préférence) en prenant soin de ne pas "râper" sur la margelle, le nettoyer au jet d'eau, le stocker.

IMPORTANT : Pendant l'hiver on prendra soin 2 à 3 fois, de faire tourner les turbines des pompes à la main, afin de faciliter la mise en route de printemps.

B) 2° POSSIBILITÉ : FILTRATON EN FONCTIONNEMENT

(Conseillé si vous disposez d'un abri, d'un volet roulant ou si vous ne disposez pas de bâche d'hivernage)

Avec ou sans la couverture d'hivernage :

- Ne baissez pas le niveau d'eau.
- Appliquez le traitement d'hivernage : Abaissez le pH (7 / 7,2) puis faites une chloration choc le soir. Laissez filtrer toute la nuit puis mettez le produit d'hivernage. (Un apport complémentaire se fera en début d'année).
- Vérifiez périodiquement le PH, le(s) panier(s) de skimmer et la ou les poche(s) de filtration.
- Mettez votre JD Master Filt en place (autonomie d'environ 1 mois¹/₂ - 2 mois entre deux nettoyages) ou la poche de filtration la plus grossière (30 microns à défaut 15 microns.)
- Filtrez 2 à 4 h par jour réparties dans la journée. Programmez votre filtration de nuit pendant la période de gel. En cas de gel important, filtrez 24h/24h pour éviter la formation de glace dans les tuyauteries et la pompe de filtration.

Pensez à la **SONDE ANTI-GEL** : Facile d'installation, d'utilisation et achat peu onéreux. Elle mettra automatiquement en route votre pompe de filtration en période de gel. Disponible en magasin.

- Pour les piscines équipées de balnéo : fermez la vanne, débranchez le câble du blower et retirez-le.

RAPPEL : ne pas utiliser votre robot électrique avec une eau de piscine < 14° (risque de l'endommager).

HIVERNAGE DES OPTIONS

HIVERNAGE POMPE À CHALEUR :

OBLIGATOIRE dans tous les cas (pompe de filtration démontée ou non)

- 1) Couper le disjoncteur de la pompe à chaleur.
- 2) Fermer les 2 vannes (vanne de départ et vanne de retour) de la pompe à chaleur.
- 3) Dévisser (sans enlever) les 2 raccords sur la pompe à chaleur afin de la vidanger.

Très important à faire car le gel peut détruire l'échangeur de la pompe à chaleur.

HIVERNAGE DE L'ELECTROLYSEUR

- 1) Arrêter l'électrolyseur dès que la température de l'eau est inférieure à 14 ° C (risque de destruction des électrodes avec une eau très froide)
- 2) Si vous avez choisi d'enlever la pompe de filtration, il faudra enlever également les électrodes (plaques) de votre électrolyseur et les garder dans un lieu sec, loin de tous produits chlorés.
- 3) Si vous avez choisi de ne pas enlever la pompe et les électrodes, mettre seulement du produit anticalcaire. (Ne pas mettre de produit d'hivernage, celui-ci va abîmer les électrodes).

Ne pas utiliser d'objet métallique contre les plaques car risque de détérioration.

HIVERNAGE PH AUTOMATIQUE

En cas d'hivernage de la filtration uniquement :

- 1) Couper l'interrupteur
- 2) Enlever la sonde de pH.
- 3) Fermer la sonde avec son bouchon contenant un peu d'eau afin qu'elle soit toujours humide. La stocker à l'abri du gel. ***Elle ne doit pas rester au sec durant l'hiver car risque de détérioration.***

VOLET ROULANT

- Ne pas toucher au niveau d'eau : il est indispensable de conserver le même niveau d'eau toute l'année afin de pouvoir garder le volet arrimé à ses attaches.
- Il est conseillé de laisser tourner la filtration (se reporter au paragraphe B)
- Ne jamais faire fonctionner le volet quand celui-ci est pris par la glace et ne pas chercher à casser la glace non plus car on risque d'abîmer les lames du volet.
- Pour le volet Zoé, ne pas arrêter l'alimentation électrique car les batteries doivent rester alimentées l'hiver.

Pour tous les autres équipements, merci de vous référer à la notice du matériel.